

# Standbanner

Leuchtsäule

## Leuchtsäule

- pulverbeschichtetes Aluminium-Profil
- mit Antireflex-Folie
- geeignet für Innenbereich
- Druck mit Solvent-Tinten. Fotorealistischer Druck, UV-fest
- gedruckt auf Backlit-Film
- inkl. 2 Leuchtstoffröhren

## Materialinfo:

doppelseitige Leuchtsäule für den Innenbereich mit schwerem Sockel und Rahmenelementen aus eloxiertem Aluminium. Die Motive können schnell und unkompliziert durch das Klapprahmensystem ausgewechselt werden.

## Welche Daten können übertragen werden?

- Bitte senden Sie uns Ihre Daten in den Formaten PDF, EPS, JPEG, oder TIFF.
- Bitte beachten Sie, dass die Daten für den Upload nicht zu groß sind. Je nach Internet-Anbindung kann das Maximum zwischen 10 und 25 MB für einen erfolgreichen Upload liegen.

Im Zweifelsfalle senden Sie uns Ihre Daten per E-Mail, FTP oder per CD-R. Hierfür können Sie auf der gewünschten Produktseite die Checkbox „Datenübertragung per CD, E-Mail oder FTP“ anklicken. Setzen Sie dann Ihre Bestellung einfach ohne (direkte) Datenübertragung fort.

## Druckmaß:

Das Druckmaß beträgt je nach gewähltem Format 60 x 170 cm oder 80 x 170 cm. Beschnittzugaben oder Schneidemarken sind nicht erforderlich.

## Welche Auflösung?

Bei einer Ausgabegröße (1:1) mindestens 72 DPI, optimal sind 150 DPI. Maximal 200 DPI.

## CMYK oder RGB?

Bitte stellen Sie den Farbmodus Ihrer Dokumente auf CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key), um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie bitte, dass die Farbwirkung des Druckergebnisses von der an Ihrem Monitor abweichen kann, insbesondere wenn Ihr Bildschirm nicht kalibriert ist.

## Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns werktags von 9.00-17.00 Uhr telefonisch unter 02241 - 255 60 60

